

 RENAULT ZOE	MY2018		
	R90	Q90	R110
Potencia administrativa	1	1	1
Número de plazas	5	5	5
Tipo de batería	Z.E. 40	Z.E. 40	Z.E. 40
AUTONOMÍA Y CONSUMOS			
Protocolo de homologación	WLTP*	WLTP*	WLTP*
Autonomía media real en verano (km)	300	280	300
Autonomía media real en invierno (km)	200	180	200
Autonomía homologada en ciclo mixto (Wh/km) **	317	300	300
Consumo homologado en ciclo mixto (Wh/km)	168	180	178
Tamaño de ruedas de la versión homologada****	15"	15"	16"
MOTOR			
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (tr/min)	68(92)/3 000 a 11 300	65 (88)/3 000 a 11 300	80 (108) / 3395 a 10 886
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (tr/min)	220/de 250 a 2 500	220/de 250 a 2 500	225/de 500 a 3395
BATERÍA			
Capacidad útil (kWh)	41	41	41
Tecnología	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Tensión total (voltios)	400	400	400
Número de módulos / células	12/192	12/192	12/192
Peso de la batería (kg)	305	305	305
TIEMPOS DE CARGA 0 - 100 %***			
Cargador	Adaptativo mono-trifásico de 2 kW a 22 kW	Adaptativo mono-trifásico de 2kW a 43kW	Adaptativo mono-trifásico de 2kW a 22 kW
Toma doméstica 2,3kW (monofásico 10A) (0/100%)	25h	Más de 30h	25h
Toma de seguridad Green-Up 3,7 kW (monofásico 16A) (0/100%)	15 h	15h30	15h
3,7 kW (borne trifásico 16A) (0/100%)	15 h	15h30	15h
7,4 kW (borne monofásico 32A) (0/100%)	7 h 25	8h25	7h25
11kW (borne trifásico 16A) (0/100%)	4 h 30	4h30	4h30
22 kW (borne trifásico 32A) (0/100%)	2 h 40	2h40	2h40
43 kW (borne trifásico 63 A) (80 % de la batería cargada)	1 h 40	65min	1h40
LLANTAS Y NEUMÁTICOS			
Dimensión de Neumáticos	MICHELIN ENERGY™ E-V : 185/65 R15 et 195/55 R16 MICHELIN PRIMACY : 205/45 R17	MICHELIN ENERGY™ E-V : 185/65 R15 et 195/55 R16 MICHELIN PRIMACY : 205/45 R17	MICHELIN ENERGY™ E-V : 195/55 R16 MICHELIN PRIMACY : 205/45 R17
Llantas de Referencia	15" (LIFE) ; 16" (LIMITED/BOSE) ; 17" (BOSE)	15" (LIFE) ; 16" (LIMITED/BOSE) ; 17" (BOSE)	16" (BOSE) ; 17" (BOSE)
PRESTACIONES			
Velocidad máx.(km/h)	135	135	135
0-50 km/h – 0-80 km/h – 0-100 km/h (s)	4,1 – 8,6 – 13,2	4,1 – 8,6 – 13,2	3,9 - 7,6 - 11,4
SCx	0,75	0,75	0,75
DIRECCIÓN			
Asistida	si (eléctrica)	si (eléctrica)	si (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m)	10,56	10,56	10,56
Número de vueltas de volante	2,73	2,73	2,73
FRENADA			
Delantera	Discos ventilados 259	Discos ventilados 259	Discos ventilados 259
Trasera	Tambor 9"	Tambor 9"	Tambor 9"
MASAS (Kg)			
Masa en vacío en orden de marcha (MVODM)	1.480	1.480	1.500
Masa máxima autorizada (MMAC)	1.966	1.966	1.954
Masa total en circulación (MTR)	1.966	1.966	1.954
Carga útil (CU) (versión Life sin opciones/ Limited y Bose con todas las opciones)	425/486	425/486	425 / 454
MMAC máximo admisible delante/detrás	1 030/966	1 030/966	1 026 / 928
Masa máxima remolque con freno (en el límite MTR)	No autorizado	No autorizado	No autorizado
Masa máxima remolque sin freno	No autorizado	No autorizado	No autorizado
** Con el fin de facilitar al consumidor las comparativas entre modelos, los motores homologados según valores WLTP se comunican en valor NEDC obtenidos según la metodología para la correlación que recoge el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión de 2 de junio de 2017, en relación con los cambios en valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible de vehículos ligeros introducidos por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión de 1 de junio de 2017. Fecha actualización : Septiembre 2018			